

GreenFlow AC Charger (hamarosan)

Egyfázisú (7 kW) / Háromfázisú (11 / 22 kW) / Falra szerelhető

Felhasználóbarát Élmény

- ▶ Töltés indítása/vége RFID-kártyával vagy intelligens mobilalkalmazással
- ▶ OTA Frissítések

Biztonságos és Robusztus

- ▶ Alkalmas Kültéri Környezetbe
- ▶ Beépített RCD

Intelligens Töltés

- ▶ Ütemezett, előre beállított töltés
- ▶ A legtöbb EV-vel kompatibilis



MODEL	CAS7	CAT11	CAT22
Bemeneti kábelezés	1P+N+PE	3P+N+PE	3P+N+PE
Névleges Teljesítmény	7 kW	11 kW	22 kW
Névleges Bemeneti Feszültség	230 Vac \pm 15%	380 Vac \pm 15%	380 Vac \pm 15%
Névleges Áram	32 A	16 A	32 A
Méreték (Sz x Ma x M)	216 x 268 x 105 mm		
Anyag	PC + ASA		
Frekvencia	50 ~ 60 Hz		
Szín	Fehér + Szürke		
Kábel Hossza	5 m		
Csatlakozó	Típus 2		
Mérés	Fedélzeti mérés		
LED	RGB LED		
RFID Kártyaolvasó	Mifare ISO / IEC14443 A típus		
Aktíválási Módszer	Csatlakoztasd és Használd és RFID kártya és App		
App Funkció	Távoli indítás és leállítás, ütemezett töltés, valós idejű felügyelet, adatmegjelenítés, teljesítménybeállítás		
Adatgyűjtő	Beépített antenna		
Wi-Fi+Bluetooth	Szabványos		
RCD	6mA DC + 30mA A típus		
IP besorolás	IP65		
IK besorolás	IK10		
Tanúsítványok	CE (folyamatban) UKCA (tervezés)		
EMC	B Osztály		
IEC Szabvány	EN IEC 61851-1:2019 IEC61851-1:2017 IEC61851-21-2:2021		
Biztonság	Túlfeszültségvédelem, alulfeszültségvédelem, rövidzárlatvédelem, földelésvédelem, túlmelegedés elleni védelem, villámvédelem		
Garancia	2 év		
Hőmérséklet	-30°C ~ +50°C		
Működési Páratartalom	5% ~ 95%		
Működési Magasság	< 2000 m		