

Ładowarka sieciowa GreenFlow

Jednofazowa / montowana na ścianie / 7 kW

Przyjazny dla użytkownika interfejs

- ▶ Rozpoczęcie/zakończenie ładowania za pomocą karty RFID lub aplikacji mobilnej
- ▶ Aktualizacje zdalne

Bezpieczna i solidna

- ▶ Odpowiednia do użytku na zewnątrz
- ▶ Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy

Inteligentne ładowanie

- ▶ Zaplanowane ładowanie wstępne
- ▶ Kompatybilna z większością pojazdów elektrycznych



MODEL	CAS7
Informacje o produkcie	
Okablowanie wejściowe	1P+N+PE
Moc znamionowa	7 kW
Znamionowe napięcie wejściowe	230 V AC $\pm 15\%$
Prąd znamionowy	32 A
Tryb ładowania	Mode 3
Typ sieci	TT, TN
Typ złącza	Wtyczka typu 2 zgodna z normą IEC 62196, 5 m
Zabezpieczenia	Przed przepięciem, przed zbyt niskim napięciem, przed zwarcie, przed błędem uziemienia, przed przegrzaniem, przed wyładowaniami atmosferycznymi
Wymiary (szer. × wys. × gł.)	216 x 268 x 105 mm
Częstotliwość	50 ~ 60 Hz
Wyłącznik różnicowo-prądowy	6 mA DC + 30 mA Typ A
Pomiar	Pomiar wbudowany
Czytnik kart	Mifare ISO / IEC14443 Typ A
Ogólna charakterystyka	
Metoda aktywacji	Plug n' Charge, Karta RFID i aplikacja
Funkcje aplikacji	Zdalne uruchamianie i wyłączanie, harmonogram ładowania, monitoring, wyświetlanie danych, regulacja mocy
Maksymalna wysokość pracy	< 2000 m
Zakres temperatur pracy	-30°C ~ +50°C
Zakres temperatur przechowywania	-40°C ~ +50°C
Maksymalna wilgotność robocza	5% ~ 95%
Komunikacja	WIFI + Bluetooth
LED	RGB LED
Klasa ochrony IP	IP65
Klasa ochrony IK	IK10
Certyfikacja	CE
EMC	Klasa B
Norma IEC	EN IEC 61851-1:2019 IEC61851-1:2017 IEC61851-21-2:2021
Gwarancja	2 lata