

Carregador Elétrico Veicular CA(em Breve)

Monofásico / Montado em parede / pedestal / 7 kW



Experiência de Usuário sem Esforço

- ▶ Acionar/Desligar usando um cartão de carga RFID, ou remotamente por meio do App.
- ▶ Atualizações remotas suportadas - Over-the-air (OTA)

Seguro e Robusto

- ▶ Adequado para uso Externo-Outdoor (IP55)
- ▶ Detecção de Corrente Residual Integrada

Carregamento Inteligente

- ▶ Definição de Cronogramas de Carregamento
- ▶ Compatível com a maioria dos Veículos Elétricos

MODELO	CAS7
Fonte de Alimentação	1P+N+PE
Potência de Entrada/Saída	7 kW
Tensão de Entrada/Saída	230 Vca ±15%
Corrente de Entrada/Saída	Até 32 A
Frequência	50 / 60 Hz
Comprimento do Cabo	4.5 m
Tipo de Conector	Tipo 2 Europeu
Dimensões (L x A x P)	230 x 290 x 114 mm
Indicador LED	Azul / Amarelo / Vermelho
Leitor RFID	MifareISO / IEC 14443 A
Modo de Início	Cartão RFID / App
Botão de Emergência	Sim
WiFi+Bluetooth	Sim
Ethernet / 4G	Ethernet (padrão), 4G (Opcional)
OCPP	OCPP 1.6 Json
Medidor de Energia	Medidor de Energia CA (Opcional)
Acurácia de Medição da Potência	+/- 1.0%
Detecção de Corrente Residual	CA 30 mA + CC 6 mA
Classe de Proteção	IP55
Proteção Elétrica	Proteção contra sobretensão, proteção contra subtenção, proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito, proteção de circuito aberto, proteção contra corrente de fuga, proteção de aterramento, proteção contra superaquecimento, proteção contra surtos.
Certificações	IEC 61851-1; IEC 62196
Instalação	Montado em parede ou em pedestal
Range de Temperatura de Operação	-30°C ~+ 50°C
Range de Umidade de Operação	5% ~ 95% (sem condensação)
Range de Altitude de Operação	≤ 2000 m
Software	Atualizações OTA - remota