

Carregador CA GreenFlow (Em Breve)

Monofásico / Montado na parede / 7 kW

Experiência Amigável ao Usuário

- ▶ Iniciar / terminar o carregamento via cartão RFID ou aplicativo móvel inteligente
- ▶ Atualizações OTA

Seguro e Robusto

- ▶ Adequado para Ambiente Externo
- ▶ RCD Embutido

Carregando Inteligente

- ▶ Carregando Programado Pré-definido Compatível



MODELO	CAS7
Informações do Produto	
Fiação de Entrada	1P+N+PE
Potência Nominal	7 kW
Tensão de Entrada Classificada	230 V CA \pm 15%
Corrente Nominal	32 A
Modo de Carregando	Modo 3
Tipo de Rede	TT, TN
Tipo de Conector	Conector IEC 62196 Tipo 2, 5 m
Proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção contra curto-circuito, proteção de aterramento, proteção contra sobretemperatura, proteção contra raios
Dimensões (L x A x P)	216 x 268 x 105 mm
Frequência	50 ~ 60 Hz
RCD	6 mA CC + 30 mA Tipo A
Medição	Medição a Bordo
Leitor de Cartão	Mifare ISO / IEC 14443 Tipo A
Características Gerais	
Método de Ativação	Plug n' Charge & Cartão RFID & Aplicativo
Função do Aplicativo	Partida & parada remota, Carga programada, Monitoramento em tempo real, Exibição de dados, Ajuste de potência
Altitude de Operação	< 2000 m
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C
Temperatura de Armazenamento	-40°C ~ +50°C
Umidade Operacional	5% ~ 95%
Comunicação	WIFI + Bluetooth
LED	LED RGB
Classificação IP	IP65
Classificação IK	IK10
Certificação	CE
EMC	Classe B
Norma IEC	EN IEC 61851-1:2019 IEC61851-1:2017 IEC61851-21-2:2021
Garantia	2 Anos