

GreenFlow Carregador CA

Monofásico / Montado em Parede / 7 kW

Experiência Facilitada ao Usuário

- ▶ Inicie/termine o carregamento através de um cartão RFID ou aplicativo móvel inteligente.
- ▶ Atualização Remota

Robusto e Seguro

- ▶ Amplicável em Abientes Abertos
- ▶ RCD Embutido

Carregamento Inteligente

- ▶ Carregamento Programado Pré-Configurado
- ▶ Compatível com a Maioria dos Veículos Elétricos



MODELO	CAS7		
Informações do Produto			
Fonte de Energia	1P+N+PE		
Potencia Nominal	7 kW		
Tensão Nominal de Entrada	230 Vca ±15%		
Corrente Nominal	32 A		
Modo de Carregamento	Modo 3		
Tipo de Conexão com a Rede	TT, TN		
Tipo de Conector	IEC 62196 Plug Tipo 2 - 5m		
Proteção	Proteção contra sobretensão, proteção contra subtensão, proteção contra curto-circuito, proteção de aterramento, proteção contra sobretemperatura, proteção contra raios		
Dimensões (A x L x P)	216 x 268 x 105 mm		
Frequencia	50 ~ 60 Hz		
RCD	6 mA DC + 30 mA Type A		
Medições	Medição por Placa Eletronica		
Leitor de Cartão	Mifare ISO / IEC14443 Tipo A		
Características Gerais			
Método de Ativação	Plug in & RFID Card & App		
Funcionalidades do APP	Início e parada remotos, carregamento programado, monitoramento em tempo real, exibição de dados, ajuste de potência.		
Altitude de Operação	< 2000 m		
Temperatura de Operação	-30°C ~ +50°C		
Temperatura de Armazenagem	-40°C ~ +50°C		
Umidade de Operação	5% ~ 95%		
Comunicação	WIFI + Bluetooth		
LED	RGB LED		
Grau de Proteção	IP65		
Grau de Impacto	IK10		
Certificação	CE		
EMC	Class B		
IEC	EN IEC 61851-1:2019 IEC61851-1:2017 IEC61851-21-2:2021		
Garantia	2 Anos		