

KSM-SCS-04

Caixa de Comunicação Fotovoltáica



Multiple Communication:
RS-485+CAN+PLC+4G (Opcional)



Transmissão Máxima
Distância até 20km



Alto Desempenho integrado
Coletor de Dados



Função Anti-PID



MODELO	KSM-SCS-04
Configurações	
Modelo de Coletor de Dados Interno	KSM-DCU-04
Número de Portas RS-485	8
Número de Portas CAN	2
Número de Portas PLC	1
Comunicação 4G	Opcional
Rede de Anel de Fibra Óptica	1 par
Número de Portas FE	4
Número de Portas Anti-PID	1
Número de Portas DI e DO	16*DI; 8*DO
Parâmetros Técnicos	
Range de Tensão da Fonte de Alimentação	100 ~ 240 Vca
Range Nominal Operacional de PLC	800 Vca
Range Nominal Operacional do PID	800 Vca
Frequência Nominal Operacional	50 Hz / 60 Hz
Comunicação de Fibra Óptica	
Comprimento de Onda Central	1310 nm
Distância de Transmissão	20 km
Características Gerais	
Range Operacional de Temperatura	-20°C ~ 55°C
Range de Umidade Relativa	5% ~ 95% (sem Condensação)
Modo de Acesso por Cabo	Entrada e saída na parte inferior
Manutenção	Frontal
Dimensões (L x A x P)	540 x 670 x 290 mm
Peso	31 kg
Grau de Proteção	IP65
Instalação	Suporte / Montagem em Parede / Montagem em Poste

